Arenna

Embutido para tecnologia LED integrada, para área externa. Corpo em alumínio injetado, aro em aço inox AISI 316 e difusor em vidro temperado de 10mm. Índice de proteção IP67. Índice de resistência mecânica IK09. Driver alojado no corpo da luminária e anel antiofuscante. Distribuição luminosa simétrica e assimétrica.



APLICAÇÕES
- Fachadas;
- Jardins;
- Praças e parques;
- Monumentos;
- Copas das árvores;
- Pontes e viadutos.

VANTAGENS
- Solução estanque IP67;
- Design mecânico robusto: alumínio, aço inox e vidro temperado de 10mm;
- Variedade de distribuições fotométricas;
- Acabamento diferenciado: aro em aço inox escovado.

OPÇÕES
- Óptica simétrica e assimétrica;
- Difusor antiofuscante;
- Variedade de temperaturas de cor;
- Versão RGBW

ACESSÓRIO
- Caixa de fixação

CARACTERÍSTICAS LUMINÁRIAS

ESTANQUEIDADE	IP 67
RESISTÊNCIA AOS CHOQUES	IK 09
CLASSE DE ISOLAMENTO ELÉCTRICO	I
TENSÃO DE ENTRADA	127-277 V
FREQUÊNCIA	50/60 HZ
CORPO	AÇO INOX ALUMÍNIO INJETADO

DIMENSÕES

ARENNA I



ARENNA II



COM CAIXA DE FIXAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES FOTOMÉTRICAS

Modelo	Potência Consumida	Fluxo Luminoso	Temperatura da Cor	Índice de Reprodução de cor	Tempo de vida útil expetável	Temperatura de operação (TA)
ARENNA I	4W	465 LM	2.700 K 3.000 K	>70	>60.000HRS	-30°C a 50°C
	8,5W	776 LM				
	4W	504 LM	4.000 K 5.000 K			
	8,5W	840 LM				
ARENNA II	15W	1.555 LM	2.700 K 3.000 K	>70	>60.000HRS	-30°C a 50°C
	22W	1.730 LM				
	15W	2.175 LM	4.000 K 5.000 K			
	22W	2.420 LM				

O fuxo luminoso e a potência consumida das luminárias são valores indicativos válidos para uma temperatura ambiente de 35°C.
Os valores apresentados acima podem ter uma variação máxima de 10%.

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

ARENNA I

SIMÉTRICA FECHADA 15º



SIMÉTRICA MÉDIA 20º



SIMÉTRICA ABERTA 30º



ARENNA II

SIMÉTRICA FECHADA 10º



SIMÉTRICA MÉDIA 25º



SIMÉTRICA ABERTA 45º



ASSIMÉTRICA