

Luziada

La luminaria Luziada reinventa la forma en que vemos lo clasico, sus lineas remiten al pasado pero su tecnologia representa el futuro.



APLICACIONES

- Pasos peatonales;
- Ciclovias;
- Jardines;
- Plazas y parques;
- Áreas corporativas.

VENTAJAS

- Solución estanqueidad IP66;
- Protección contra sobretensiones de 10KV/12KA;
- Poste de aluminio resistente a ambientes corrosivos;
- Diseño diferenciado.

OPCIONES

- Fijación superior del poste de 60,3mm (adaptador para diámetros más pequeños);
- Altura 3, 4 o 5 metros;
- Controlador para la gestión remota (SmartQ);
- Driver dimerizable;
- Cualquier color ral.

CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

ESTANQUEIDAD	IP 66
RESISTENCIA AL IMPACTO	IK 08
CLASE DE AISLAMIENTO ELÉTRICO	I
TENSIÓN DE ENTRADA	127 - 277 V
FRECUENCIA	50/60 HZ
CUERPO	ALUMÍNIO

PESO Y DIMENSIONES

Modelo	C	L	A	Peso
LUZIADA	398 mm	398 mm	640 mm	13 kg

C - LONGITUD
L - ANCHURA
A - ALTURA

ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS


Modelo	Potencia	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	Eficiencia	Índice de Reproducción de cromática	Tiempo de vida útil previsto	Temperatura de operación (TA)
LUZIADA	54W	7.424 LM	3.000K	7.824 LM	4.000K 5.000k	>130LM/W	>70	>78.000HRS	-30°C A 50°C
	70W	9.218 LM		9.713 LM					
	80W	11.024 LM		11.617 LM					
	100W	13.323 LM		14.039 LM					

El flujo luminoso y la potencia consumida de las luminarias son valores indicativos válidos para una temperatura ambiente de 35 °C.

Los valores presentados arriba pueden tener una variación máxima del 10 %.

DISTRIBUCIÓN LUMINOSA

SIMÉTRICA



ASIMÉTRICA

